

## Technický list

# Top Oil SEMI-SYNT 10W40 motorový olej

Univerzální vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej na bázi vybraných prvorafinátů a HC-syntetického základového oleje.

**Použití:** Pro všechny benzínové a naftové motory osobních a malých užitkových vozidel, bez nebo s turbodmychadlem.

**Specifikace:** ACEA A3 / B3 / B4  
API SL/CF  
MB 229.1  
VW 500.00, 505.00

**Přednosti:**

- vhodný pro celoroční provoz
- vynikající vlastnosti při studeném startu
- vynikající i při vysokém zatížení
- velmi dobrá ochrana před rzí a korozí
- omezuje tvorbu a usazování černého kalu
- hodí se i pro motory s katalyzátorem

| Specifická data                          | Metoda    | 10W-40 |
|--|-----------|--------|
| Hustota, při 15 °C, kg/m <sup>3</sup>    | DIN 51757 | 873    |
| Viskozita, při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562 | 89     |
| Viskozita, při 100°C, mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562 | 13,9   |
| Viskozitní index                         | ISO 2909  | 156    |
| Bod vzplanutí, °C                        | ISO 2592  | > 220  |
| Bod tuhnutí, °C                          | ISO 3016  | -30    |

Náš servis, Sedmidomky 459, Praha 10

19. 7. 2006  
Revize/1: 6. 8. 2007